

**Ausschreibung**  
**Schaltschrank für elektrische Dachrinnen- und -flächenheizung**

Vorbemerkung

Zur Montage und Installation eines Schaltschranks für Dachrinnen- und -flächenheizungen sind ausschließlich geprüfte Bauteile nach DIN, VDE oder Vorschrift des Herstellers zu verwenden.

Der Schaltschrank muss entsprechend der Größe der Anlage dimensioniert werden.

**Steuerverteilung**

Schaltschrank für Dachrinnen- und Dachflächenheizungen  
komplett anschlussfertig verdrahtet und geprüft  
incl. Schaltplänen

Kunststoff-/Stahlblechgehäuse bestückt mit:

- Hauptschalter
- Betriebsartenschalter H-0-A
- Sicherungsautomaten
- Fehlerstromschutzschaltern (FI)
- Hilfsschützen
- Leistungsschützen
- Zu- und Abgangsklemmen
- Meldeleuchten „Betrieb“ und „Störung“

Spannung: 230/400 V ~  
Schutzart: IP 54

Typen:

- SFH bis 6 kW
- SFH bis 9 kW
- SFH bis 12 kW
- SFH bis 18 kW
- SFH bis 30 kW
- SFH bis 40 kW
- SFH bis 50 kW
- SFH bis 60 kW
- SFH bis 70 kW
- SFH bis 80 kW
- SFH bis 90 kW
- SFH bis 100 kW
- SFH bis 125 kW

Projektbezogene Fertigung:

Anzahl: ..... €/St. .... €

komplett liefern